

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/radio-morskie-icom-ic-m323g-z-gps-p-671.html>

RADIO MORSKIE ICom IC-M323G z GPS

Cena	1 815,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępność - 3 dni
------------	---------------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	inni
-----------	-------------

Opis produktu

Radio morskie **ICOM IC-323G** z **DSC** klasy **D** z wbudowanym odbiornikiem **GPS** spełniające normę wodoodporności **IPX7**, monitoruje aktywność sygnałów DSC na kanale 70. Radio wyposażone w intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs. Urządzenie może zostać opcjonalnie wyposażone w transponder AIS (Icom MA-500TR) a także wielofunkcyjny mikrofon Icom MarineCommander™. Radiostacja jest oferowana w dwóch kolorach: czarnym lub białym (w tej ofercie dostępny kolor czarny) Urządzenie posiada wyjście sygnału GPS NMEA 0183 oraz zintegrowany odbiornik GPS.

Pozostałe cechy:

- Funkcja ulubionego kanału
- Wyświetlacz typu Dot-Matrix
- Funkcja nasłuchu kanału 16 oraz kanału wywoławczego
- System AquaQuake™

Uniwersalny interfejs NMEA

Po podłączeniu do zewnętrznego odbiornika GPS, aktualna pozycja i czas pokazywane są na wyświetlaczu IC-M323G. Gdy odbierane są informacje dotyczące pozycji innej jednostki pływającej, IC-M323G może je przetransferować na urządzenie nawigacyjne poprzez połączenie NMEA 0183.

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: TX 156.000-161.450MHz, RX 156.000-163.425MHz, Kanał 70 156.525MHz
- Rodzaj emisji: 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
- Zasilanie: 13.8V DC (10.8-15.6V DC)
- Pobór mocy (przy 12.0V DC) TX 25W 5.0A
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +60°C
- Impedancja anteny: 50Ω (SO-239)
- Formaty NMEA : RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
- Wymiary: 180x82x119.9mm Waga (ok.): 1.2kg

NADAJNIK

- Moc wyjściowa (przy 12.0V DC): 25W, 1W
- Maks. dewiacja częstotliwości: ±5.0kHz
- Stabilność częstotliwości: poniżej ±1.5kHz
- Emisje niepożądane: poniżej 0.25μW

ODBIORNIK

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czułość odbiornika: -5dBμ emf typ. (20dB SINAD)
- Czułość DSC: -4dBμ emf typ. (1% BER)

-
- Czułość blokady szumów : poniżej -2dBμ emf
 - Selektywność międzykanałowa : powyżej 70dB
 - Selektywność międzykanałowa DCS: powyżej 73dBμ emf (1% BER)
 - Odporność na zakłócenia : powyżej 70dB
 - Intermodulacje : powyżej 68dB
 - Mocy wyjściowa audio:(przy zakłóceniach 10%, obciążenie 4Ω) powyżej 2W (głośnik zew.)

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

- Radiotelefon ICOM IC-M323G z wbudowanym odbiornikiem GPS
- Kabel zasilający
- Mikrofon ręczny HM-200B/SW
- Uchwyt mikrofonuUchwyt do mocowania radia
- Śruby mocujące radio i uchwyt
- EC deklaracja zgodności