

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/cbradio-president-george-ii-asc-amfmssb-dostepne-od-reki-wtyk-zapalniczki-gratis-najlepszy-sprzet-2024-p-1634.html>



CBradio President George II ASC AM/FM/SSB - dostępne od ręki + WTYK ZAPALNICZKI GRATIS Najlepszy sprzęt 2024

Cena	1 900,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	President Electronics
-----------	------------------------------

Opis produktu

President George II ASC to najnowszy model radia CB pracującego w emisji AM/FM/SSB. Nowe radio wstępowe to rozbudowany Undien 980 dostępny od kilku lat na rynku amerykańskim. President George II to zdecydowanie znacznie lepszy i nowocześniejszy następca Granta II.

President George II - funkcje :

multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U)
40 kanałów AM/FM/USB/LSB
kody CTCSS/DCS 38/104
Wstażnik napięcia zasilania
przednie gniazdo ładowania USB
Miernik SWR
Przełączania kanałów (w mikrofonie i na radiu)
Blokada szumów Squelch / Automatyczna blokada szumów ASC
Czytelny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia 7 kolorów
NB/ANL filtry przeciwwzakłóceńowe
Hi Cut - filtr do redukcji wysokich tonów
RF Gain - regulacja czułości odbiornika
Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
VOX - aktywacja nadawania głosem
Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
Skanowanie kanałów
4 kanały pamięci
Dual Watch - nasłuch dwóch kanałów
Wskaźnik mocy wyjściowej (S meter power)
Roger Beep - sygnalizacja kończenia nadawania
Możliwość podłączenia zarówno mikrofonu elektretowego jak i dynamicznego (funkcyjny wybór)

Parametry :

- ilość kanałów : 40
- tryby modulacji : AM / FM / USB / LSB
- zakresy częstotliwości : od 26.965 MHz do 27.405 MHz (w trybie Export 24.710 - 30.100 MHz)
- impedancja anteny : 50 Ohm
- zasilanie : 13,2 V
- wymiary : 185 (W) x 172 (D) x 56 (H) cm

waga : 1,190 kg

NADAWANIE:

- tolerancja częstotliwości : ± 200 Hz
- moc przenoszenia : 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB/LSB (w trybie Export AM 12W, FM 35W, USB/LSB 25W)
- zakłócenia transmisji : do 4 nW (- 54 dBm)
- odbieranie dźwięku : 300 Hz do 3 KHz w trybie AM / FM / USB / LSB
- emitowana moc : poniżej 20 μ W
- czułość mikrofonu : 3,0 mV
- pobór prądu :
- zniekształcenia modulowanego sygnału : 2%

ODBIÓR:

- maks. czułość przy 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM)
- 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- 0,28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- pasmo przenoszenia : od 300 Hz do 3 kHz w trybie AM/FM
- selektywność międzykanałowa : 60 dB
- maksymalna moc dźwięku : 3 W
- czułość blokady szumów : min. 0,2 μ V - 120 dBm
- maks. 1 mV - 47 dBm
- tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
- odporność na intermodulację : 70 dB
- pobór prądu : maksymalnie 200 ~ 600 mA (13.2 V)

Certyfikat

CERTYFIKAT

niniejszym potwierdzam, że firma

P.H.U. ARTURSSS

CB-RADIA

jest

autoryzowanym
przedstawicielem

PRESIDENT

Electronics Poland Sp. z o.o.

na rok 2018

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu





P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227
