

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/crt-ss7900v-turbo-amfmsssb-60watt-nrc-10m-11m-full-band-outlet-p-1694.html>

CRT SS7900V Turbo AM/FM/SSB 60Watt NRC 10m / 11m FULL BAND OUTLET

Cena	999,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	7900V
Kod EAN	3140650006384
Producent	CRT France

Opis produktu

Radio HF CRT SS7900V+TURBO najnowsza wersja przewoźno-bazowego radia pracującego w zakresie od 25 do 30 Mhz

Radio z ekspozycji (brak kartona / lub karton zastępczy)

Modulacje: FM, AM, SSB

MOC : AM-30W FM 50 /SSB 60W

- Rozdzielczości strojenia: 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 1MHz,
- Clarifier: RX-RIT,TX-XIT RX/TX-RIT/XIT lub OFF- wyłączone obie regulacje
- Zakres przestrajania Clarifier: $\pm 1.5\text{KHz}$, zrealizowany cyfrowo
- TXRepeater - Niezależne częstotliwości nadawania i odbioru tzw. SPLIT
- 9-poziomowy ASQ - automatyczna blokada szumów, tylko dla modulacji AM/FM
- SQ- ręczna blokada szumów
- RF GAIN - regulowana czułość odbiornika
- RF PWR - regulowana moc nadawania
- SCAN - skaner pamięci/kanały/częstotliwości
- RB - programowalny Roger Beep (sygnalizacja końca nadawania)
- NB/ANL - filtry przeciwzakłóceniami
- DW - nasłuch dwóch kanałów / częstotliwości (DUAL-WATCH)
- +10KHz - przesunięcie 10kHz
- SWR - pomiar wartości SWR
- TSR - blokada nadawania po przekroczeniu określonego poziomu wartości SWR
- S/RF - wskaźnik siły sygnału (S-metr)
- TOT - ograniczone czasowo nadawanie
- HI-CUT - filtr dolnoprzepustowy
- EMG CALL - częstotliwość alarmowa
- ECHO - funkcja echo podczas nadawania
- PA mode - wzmacniacz nagłośnieniowy (Tuba)
- Funkcja blokady przycisków
- Pamięci 6 kanałów
- Kodowanie CTCSS/DCS (Opcjonalnie z modulem CTCSS)
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
- Funkcjonalne menu

NRC : układ redukcji szumów w trybie RX i TX z regulacją w 5 poziomach !!!

**PEŁNA AUTORSKA POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKA GWARANCJA**

NA ŻYCZENIE INSTALUJEMY WTYK DO GNIAZDA ZAPALNICZKI, ALE POLECAM PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO