

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/icom-ic-f6022-uhf-przewozna-krotkofalowka-zaprogramowana-na-446-mhz-antena-20-km-p-1279.html>



ICOM IC-F6022 UHF przewoźna krótkofalówka zaprogramowana na 446 Mhz + antena 20 km

Cena	1 200,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	inni
-----------	-------------

Opis produktu

ICOM IC-F6022 na samo UHF (400-470MHz) Japoński sprzęt dla wymagających.

Radio zaprogramowane na 16 kanałów w częstotliwości 446 Mhz

Radiotelefon przewoźny serii profesjonalnej w wersji UHF pracuje w zakresie : 400-470 Mhz

Radiotelefon serii **IC-F6022** to idealne narzędzie dla małych i średnich systemów łączności, działających w sektorach bezpieczeństwa publicznego, przemysłu, transportu itp.

Z powodzeniem można zaprogramować do pracy z paśmie bezlicencyjnym PMR446 do terenówek 4x4/ wyprawówek jako alternatywny system łączności.

Seria IC-F6022 oferuje możliwość wywołań selektywnych, zaawansowane skanowanie, ulepszone funkcje zdalnej kontroli i szeroki zakres częstotliwości a wszystko bardzo kompaktowej obudowie. Ta stacja mobilna o masywnej konstrukcji przewyższa oczekiwania większości użytkowników dzięki swojej niezawodności i jakości.

128 komórek pamięci

128 kanałów (maks.) podzielona na 8 stref pamięci. Komórki pamięci mogą być identyfikowane po 8-znakowym opisie i w łatwy sposób wybierane przyciskami góra/dół.

Głośnik zamontowany w panelu przednim

Wyraźne i głośne audio zapewnia wmontowany w panel przednia 4W głośnik. Przy takim umieszczeniu głośnika fonia jest doskonale słyszalna.

6 programowanych przycisków

Para przycisków góra/dół oraz programowane przyciski funkcjonalne P0-P3 pozwalają na dostosowanie funkcjonalności do specyficznych potrzeb użytkownika. Niezależne pokrętko kontroli głośności zapewnia prostą i wygodną obsługę.

Obudowa spełniająca wymogi standardu MIL

Masywne, aluminiowe chassis i poliwęglanowy panel przedni pozytywnie przeszły testy wymogów standardu MIL-STD 810F. Dzięki tak wytrzymałej konstrukcji, seria IC-F6022 zapewnia niezawodną obsługę przez długi okres czasu, nawet w najbardziej surowym środowisku.

Różne standardy sygnalizacji

Korzystaj z wbudowanych wywołań 2-Tone, 5-Tone, CTCSS i DTCS, jako standardu do tworzenia własnych grup rozmownych, PTT ID i cichego czuwania, gdy inni dokonują wywołań. IC-FD022 posiada również dodatkową funkcję szybkiego dekodowania CTCSS/DTCS.

Kompatybilność z MDC 1200

Następujące funkcje MDC dostępne są dzięki wbudowanej sygnalizacji MDC:

PTT ID (TX/RX)

Funkcja ogłuszenia radia (RX)

Alarmowe TX/RX (bez ACK)

Tabela 5 aliasów (maks.)

Kontrola radia (RX)

Ożywienie radia (RX)

Wywołania selektywne 2-Tone, 5-Tone

10 kodów 2-Tone i 8 kodów 5-Tone może być dekodowanych na jeden kanał. Gdy odebrany zostaje zgodny ton, następujące funkcje mogą zostać zaprogramowane dla każdego kodu.

Sygnał dźwiękowy

Wywołania zwrotne

Skanowanie

Wskaźnik dzwonka

Zabicie, ogłuszenie i ożywienie radiotelefonu

Funkcje zabicia/ogłuszenia radiotelefonu wyłączają zdalnie zagubiony lub skradziony radiotelefon, eliminując możliwość niepożądanego podsłuchu. Gdy odebrana zostaje komenda ogłuszenia, wszystkie funkcje zostają chwilowo zablokowane, do momentu odbioru komendy ożywienia lub ręcznego wprowadzenia hasła rozblokowującego.

Funkcja samotnego pracownika

Gdy radiotelefon nie jest używany przez określony czas, emitowany zostaje sygnał dźwiękowy, wymagający wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. Gdy radiotelefon w dalszym ciągu jest bezczynny przez zaprogramowany okres czasu, automatycznie zostaje nadany sygnał alarmowy informujący współpracowników o możliwości zagrożenia użytkownika.

Skanowanie w trybie podporządkowanym

W normalnym trybie skanowania, możesz wybrać listę skanowania niezależnie od ustawień kanału. W trybie podporządkowanym, lista skanowania jest wybierana automatycznie, zależnie od ustawień kanału roboczego. Jest to wygodne, gdy zmieniasz kanały robocze lub przechodzisz do innego obszaru i nie musisz zmieniać ustawień skanowania.

Ustawianie kanału TX i funkcji odpowiedzi

Ustawienie kanału TX pozwala na zaprogramowanie kanału nadawczego podczas skanowania. Dostępne są: kanał startowy, ostatnio wykryty kanał, kanał priorytetowy i wcześniej zaprogramowany. Przed ustawieniem kanału TX, funkcja odpowiedzi pozwala na rozmowę na ostatnio wykrytym kanale, podczas gdy skanowanie rozpoczyna się ponownie po upływie ustawionego czasu. Dzięki tej funkcji użytkownik może wykonać szybką odpowiedź.

Szeroki zakres częstotliwości

Pojedyncza wersja IC-F6022 pokrywa szeroki zakres częstotliwości 400-470 MHz.

Opcjonalne moduły wewnętrzne

Seria IC-F6022 posiada 40-pinowe gniazdo opcji do instalacji opcjonalnego modułu wewnętrznego. Dostępne w wyposażeniu opcjonalnym scramblery fonii UT-109R i UT-110R zapewniają bezpieczną łączność. Opcjonalny moduł UT-108R umożliwia korzystanie z dekodera DTMF.

Zewnętrzna kontrola komórki pamięci przy wykorzystaniu opcjonalnego kabla ACC

Dzięki opcjonalnemu, 15-pinowemu kablowi ACC typu D-SUB - OPC-1939, seria IC-F6022 może być zaprogramowana na kontrolę kanału roboczego z zewnętrznego urządzenia (do 16 wcześniej zaprogramowanych kanałów). Złącze ACC umożliwia podłączenia do linii zapłonu lub klaksonu pojazdu, korzystanie z funkcji zewnętrznego PTT, poleceń sterujących z PC i w zależności od konfiguracji, może pełnić funkcję wyjścia audio i wejścia sygnałów modulowanych.



P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

W skrócie:

8 cyfrowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD

128 kanałów w 8 bankach

6 programowanych przycisków, niezależne pokrętko głośności

sygnalizacje: 2-tonowa, 5-tonowa, CTCSS, DTCS

głośnik zamontowany z przodu (4W mocy)

trwała obudowa

standard militarny MilStd810