

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/multi-krotkofalowka-quansheng-uv-k58-nowa-wersja-5w-zestaw-5sztuki-p-1588.html>

Multi Krotkófalowka Quansheng UV-K58 nowa wersja 5W zestaw 5sztuki

Cena	750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	inni

Opis produktu

Gotowe do pracy, zaprogramowane na pasmo PMR 446 16 kanałów multi krotkófalowki z gniazdem usb-c.

Radiotelefony Quansheng UV-K5(8) najnowsza wersja radiotelefonu VHF/UHF z funkcją skanera. Sprzęt dla radiowca i amatora. Niezależny system komunikacji w podróży w kraju i zagranicą. Radia można dowolnie programować pod swoje potrzeby, wykorzystasz latem na łódce, zimą na stoku, jesienią na rybach lub grzybobraniu. Zapewnij sobie łączność z najbliższymi.

Zakres nadawania i odbioru: 136-174MHz VHF, UHF 400-470MHz

- odbiór airbandu (pasma lotniczego)
- skaner: 50-600MHz
- radio FM: 76 -108MHz
- scrambler
- kody CTCC/DCS
- skaner kodów CTCSS/DCS
- DTMF
- VOX
- funkcja miernika częstotliwości
- 200 kanałów pamięci
- 10 kanałów pogodowych NOAA
- Szybkie kopiowanie ustawień (z jednego radia do drugiego) Funkcja CLONE
- latarka LED
- **10-grupowy Scrambler**

Quansheng UV-K58 pokrywa pasma 136-174MHz oraz 400-470MHz.

Możliwości pracy na Quansheng K58 w zakresie częstotliwości :

- Paśmie morskim
- Pasma bezlicencyjne PMR 446
- Nasłuch częstotliwości ratunkowych WOPR ; LPR
- Nasłuch i nadawanie dla OSP
- Nasłuch służb mundurowych pracujących systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
- Nasłuch pasma lotniczego
- Nasłuch zakresu straży granicznej
- Nasłuch zakresu Lasów Państwowych

Najnowsza wersja Quansheng UV-K58 działa dużo szybciej, niż w popularnych radiotelefonach z tej samej półki cenowej, a

nawet droższych. Posiada poprawiony tor audio względem modelu UV-K5, umożliwia tworzenie dwóch różnych list skanowania, które można dowolnie modyfikować w prosty i szybki sposób. QUANSHENG zapewnia możliwość **skanowania i dekodowania kodów CTCSS/DCS** na wybranej częstotliwości. (jak w skanerach Unidena)

Funkcja clone daje możliwość kopiowania ustawień między dwoma radiami bezprzewodowo (funkcja znana z Mototola)

Quansheng UV-K58 pozwala na odsłuch **radia FM** (76-108MHz) podczas przerw pomiędzy transmisjami głosowymi.

Wbudowana latarka LED

Radiostację możemy wygodnie konfigurować przez komputer oprogramowanie ogólnie dostępne, kabel do programowania dostępny [UV-K58](#)

Quansheng UV-K5 wyposażony jest popularne złącza :

- antenowe SMA-F
- słuchawkowe typ 2pin Kenwood.

Specyfikacja:

- **-Zakres częstotliwości:**

F1:50.0000-76.0000MHz (tylko RX)

F2:108-.0000-135.9750MHz (tylko RX)

F3:136.0000-173.9750MHz(TX i RX)

F4:174.0000-349.9750MHz (tylko RX)

F5:350.0000-399.9750MHz (RX & TX)

F6: 400.0000-469.9750MHz (TX i RX)

F7:470.0000-600.0000MHz (tylko RX)

Radio FM: 76.000-108.000MHz

czułość FM:

- F1:-121dBm
- F2:-121dBm
- F3:-123dBm
- F4:-123dBm
- F5:-123dBm
- F6:-123dBm
- F7:-121dBm

czułość WFM:

- WFM(76-108MHz):-110dBm

czułość AM:

- F2:-113dBm
- radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
- 200 kanałów
- modulacja: FM (NFM, WFM)
- moc wyjściowa: VHF 5W, UHF 4W
- stabilność częstotliwości: ± 1 ppm
- akumulator: Li-Ion 7,2V 1600mA
- pobór prądu: 1,5A
- ładowanie USB-C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -20°C do + 60°C
- wymiary: 115 x 60 x 37,5 mm
- waga: 243g

Zawartość przesyłki:

- Quansheng UV-K58
- akumulator litowo-jonowy 7.2V 1600mAh (11,52Wh)
- antena dwupasmowa ze złączem SMA-F
- instrukcja w języku angielskim / Polski
- ładowarka biurkowa (110V ~ 240V)
- pasek na rękę
- klips

Funkcje / Parametry :

- VHF UHF dwuzakresowy czuwania, 50-600MHz pełne pasmo odbierające

-Funkcja miernik częstotliwości

-Komunikacja międzypasmowa

-Radio FM / odbiornik pasma lotniczego

-VOX (transmisja sterowana głosem)

-10 kanałów prognoza pogody America NOAA

-200 kanały pamięci

-Kopia częstotliwości bezprzewodowej z innych radia

Replikacja Radio bezprzewodowe

DTMF i 1750 ton

Auto/ręczny alarm awaryjny

10-grupowy Scrambler

Skanowanie częstotliwości/DCS/CTCSS

Sygnał cyfrowy CTCC/DCS

1600 mAh akumulator litowo-jonowy

Ładowanie TPYE C i Stacji dokującej

-Zakres częstotliwości:

F1:50.0000-76.0000MHz (tylko RX)

F2:108-.0000-135.9750MHz (tylko RX)

F3:136.0000-173.9750MHz(TX i RX)

F4:174.0000-349.9750MHz (tylko RX)

F5:350.0000-399.9750MHz (RX & TX)

F6: 400.0000-469.9750MHz (TX i RX)

F7:470.0000-600.0000MHz (tylko RX)

Radio FM: 76.000-108.000MHz