

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/profesjonalne-krotkofalowki-tyt-md680-dmr-10w-ip67-duzy-zasieg-dla-firm-p-624.html>

Profesjonalne krótkofalówki TYT MD680 DMR 10W IP67 DUŻY ZASIĘG dla Firm

Cena	1 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	TYT

Opis produktu

Tyt MD-680 to profesjonalny prostym radiotelefon ręczny na pasmo UHF (PMR) , w pełni zgodnym ze standardem **ESTI DMR** .

Obsługa sprowadzona do niezbędnego minimum oraz zwarta i wytrzymała obudowa oraz duża moc audio, predysponują ten radiotelefon do zastosowań profesjonalnych, gdzie liczy się przede wszystkim niezawodność i jakość łączności. Dzięki w pełni funkcjonalnemu trybowi łączności analogowej, włącznie z obsługą tonów CTCSS i DCS, TYT MD-680 może pracować w sieciach analogowych, umożliwiając w późniejszym czasie łatwą i szybką migrację na system cyfrowy. Łączność w cyfrowa zapewnia najwyższą jakość odbioru bez szumów i trzasków.

Zestaw 2 sztuk zaprogramowany na potrzeby łączności na magazynie / na terenie dla ochrony / dla konserwatorów i budowlanców.

TYT MD680 zapewnia system indywidualnej łączności nie słyszalnej dla innych.

Duży sprawdzony zasięg do 7 km w terenie umiarkowanie zabudowanym, łączność do 10 piętra w biurcu.

Przy każdym zamówieniu indywidualne programowanie.

Tytera MD-680 ma następujące funkcje i możliwości:

- Możliwość pracy w trybie cyfrowym lub analogowym
- Obsługa tonów CTCSS/DCS (dla analogu)
- Głosowe informacja - zmiana kanału / moc
- zgodność z protokołem ESTI TS 102 361-1, -2, -3
- tryb samotnego pracownika
- Możliwość aktualizowania oprogramowania radia
- Ilość kanałów 32
- Czas pracy - do 15h w analogu / do 25h w cyfrze
- Pojemność akumulatora 2200 mAh
- Klasa wodoszczelności IP67
- Programowanie za pośrednictwem komputera PC
- Sprawdzony zasięg w terenie średnio zabudowany 6 km (realnie) (Pruszków ul. Solidarności 1 - Brwinów Galeria) obie stacje na zewnątrz.
- Zasięg 4 km (Radio w aucie) - (Radio na zewnątrz) - żadna klasyczna PMR nie daje takich możliwości
- Na otwartych przestrzeniach(wolnych od zabudowań) do 10 km

Ogólna specyfikacja techniczna:

Zakres częstotliwości:	PMR 446 Mhz
Moc wyjściowa:	10W/1W
Ilość kanałów:	32
Odstęp między kanałowy:	12.5kHz
Napięcie robocze:	7.2V
Stabilność częstotliwości:	+/- 1.0ppm
Zakres temperatur pracy:	-30°C - +60°C
Impedancja anteny:	50Ω
Moc wyjściowa audio:	1000mW
Wymiary:	128x61x38mm



P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

Waga:

258g