

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/radio-hfcb-crt-ss9900-amfmssb-high-power-nowa-wersja-40-murata-full-band-p-1196.html>

Radio HF/CB CRT SS9900 AM/FM/SSB High Power NOWA WERSJA 4.0 muRata Full Band

Cena	1 850,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	CRT France
-----------	-------------------

Opis produktu

Amatorski radiotelefon CRT SS9900 ver4 (Najnowszy) z zainstalowany filtrem muRata Japan

CRT SS9900 to radio dla wymagających miłośników łączności.

Kompaktowe gabaryty, czytelny wyświetlacz z wskazaniem częstotliwości oraz pamięć ustawień polskich zakresów wraz z rozbudowanymi możliwościami pracy na wstęgach pasującej w czołówce najlepszych radio odbiorników HF (CB).

CRT SS9900 w najnowszej wersji to stabilna praca, płynne regulacja mocy. Doskonałe radio do samochodu.

Mikrofon ze zmianą kanałów z wtykiem 6pinowym w standardzie Prezidenta.

Dla poprawnej pracy polecamy zasilanie bezpośrednio z instalacji (najlepiej akumulatora), na życzenie instalujemy wtyk do gniazda zapalniczkowego.

AM/FM/SSB Moc do 60 W PEP SPECYFIKACJA

-Funkcjonalność:

Automatyczna blokada szumów (ASQ) RF-gain Płynna regulacja czułości odbiornika NB/ANL - skuteczne filtry przeciwzakłóceń Hi Cut - filtr interferencyjny Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy Roger Beep - sygnalizacja końca nadawania Talkback - odsłuch własnej modulacji ECHO - pogłos modulacji Skanowanie częstotliwości Dual Watch - nasłuch dwóch kanałów TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas Duży wyświetlacz LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym Parametry pracy: Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz Modulacja: AM/FM/USB/LSB Zasilanie: 13,2V Moc nadajnika: 15W AM, 45W FM, 60W PEP USB/LSB Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Tolerancja częstotliwości: 0.005% Stabilność częstotliwości: 0.001% Temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C Maks. pobór prądu 12A (przy modulacji) Czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW) Wymiary zewnętrzne: 158 szerokość x 245 długość x 48 wysokość mm (długość podana z pokrętkami + radiator) Waga: 1,5kg Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

W skład kompletu :

- Instrukcja EN (Polska w przygotowaniu)
- Radio
- Mikrofon
- Komplet akcesoriów montażowych
- Kabel zasilający

Gwarancja 24 mc dla zakupu konsumenckiego (Paragon)

Gwarancja 12 mc dla zakupu firmowego (Faktura Vat)