

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/radiotelefon-retevis-rt81-ip67-uhf-profesjonalna-krotkofalowka-8-km-10-watt-p-1045.html>

Radiotelefon Retevis RT81 IP67 UHF profesjonalna krótkofalówka 8 km (10 Watt)

Cena	660,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Retevis

Opis produktu

Retevis RT-81 SL2 IP67 to profesjonalny radiotelefon ręczny na pasmo UHF, w pełni zgodnym ze standardem **ESTI DMR**. Obsługa sprowadzona do niezbędnego minimum oraz zwarta i wytrzymała obudowa oraz duża moc audio, predysponują ten radiotelefon do zastosowań profesjonalnych, gdzie liczy się przede wszystkim niezawodność i jakość łączności. Dzięki w pełni funkcjonalnemu trybowi łączności analogowej, włącznie z obsługą tonów CTCSS i DCS, RT81 może pracować w sieciach analogowych, umożliwiając w późniejszym czasie łatwą i szybką migrację na system cyfrowy.

Łączność w cyfrowa zapewnia najwyższą jakość odbioru bez szumów i trzasków.

Retevis spełnia normę wodoszczelności IP67 - odporny jest na wodę i pył.

Radiotelefon zapewnia w pełni szyfrowaną rozmowę nie słyszalną przez skanery radiowe.

Potrzebujesz prywatnego i niezależnego systemu łączności dla siebie i twojej firmy.

Zamawiasz potrzebną ilość sztuk > programujemy tylko dla ciebie > wysyłamy > w 24h sprzęt jest u ciebie.

Konfiguracja jest zapisana w naszej bazie. (szczegóły będą załączone do zamówionych radiotelefonów z instrukcją)

Parametry :

- Możliwość pracy w trybie cyfrowym lub analogowym
- Obsługa tonów CTCSS/DCS (dla analogu)
- Głosowe informacja - zmiana kanału / mocy / wyłączenie - wyłączenia szyfrowania
- zgodność z protokołem ESTI TS 102 361-1, -2, -3
- tryb samotnego pracownika
- Możliwość aktualizowania oprogramowania radia
- Ilość kanałów 32
- Czas pracy - do 15h w analogu / do 25h w cyfrze
- Pojemność akumulatora 2200 mAh
- Klasa wodoszczelności IP67
- Programowanie za pośrednictwem komputera PC
- Sprawdzony zasięg w terenie średnio zabudowany 6 km (realnie) (Pruszków ul. Solidarności 1 - Brwinów Galeria) obie stacje na zewnątrz.
- Zasięg 4 km (Radio w aucie) - (Radio na zewnątrz) - żadna klasyczna PMR nie daje takich możliwości
- Na otwartych przestrzeniach(wolnych od zabudowań) do 10 km
- **W testach w**



Ogólna specyfikacja techniczna:

Specyfikacja:

Model	Retevis RT81
Częstotliwość	UHF 400-470MHz
Tryb	Cyfrowy/analogowy
Moc	10W
Kanał pojemność	32(2 strefy, 16 kanałów na strefę)
Strefy	2
Napięcie robocze	7.4V
Temperatura pracy	-30 ° C-+ 60 ° C
Temperatura przechowywania	-40 ° C-+ 60 ° C
Ciągły czas pracy	Analogowy: 15 godzin, cyfrowy: 25 godzin
Pojemność baterii	2200mAh

Waga (w tym bateria)	9.32 uncji/264g)
Rozmiar radiowy (w tym bateria)	5.48x2.51x1.45in(139x64x37mm)
Odbiornik	
Kanał spacing	12.5KHz/25KHz (tryb cyfrowy 12.5KHz)
Stabilność częstotliwości	± 1.0ppm
Czułość analogowa	0.35 i mikro; V/-116dBm(20dB SINAD)
	0.2 i mikro; V/-120dBm (typowy)
Czułość cyfrowa	0.3 i mikro; V/-117,4dbm (BER5 %)
	0.7 i mikro; V/-110dBm(BER1 %
Fałszywych odpowiedzi	TIA03C:65dB
	Europejski instytut norm telekomunikacyjnych (ETSI): 65dB
Selektywność kanału	TIA603C:60dB 12.5KHz
	ETSI:60dB 12.5KHz
Spurious Rejection	TIA603C:70dB europejski instytut norm telekomunikacyjnych (ETSI): 70dB
Receiving spurious emissions	-47dBm
Blokowanie	84dB
Znamionowa moc dźwięku	1W
Odpowiedzi Audio,	+ 1dB-3dB
Znamionowe zniekształcenie dźwięku	
Nadajnik	
Kanał spacing	12.5KHz/25KHz (tryb cyfrowy 12.5KHz)
Stabilność częstotliwości	± 1.5ppm
Moc TX	Niski: 5W wysoki: 10W
FM poziom hałasu	-40dB 12.5kHz
Emisja uboczna	-30dBm
W sąsiedztwie selektywności kanału	-60dB 12.5KHz
Tryb modulacji FM	12.5KHz:11FOF3E
4FSK cyfrowy tryb modulacji	12.5KHz (tylko dane) 7K60FX
	12.5KHz (dane + głos) 7K60FX
Modulacji limitu	2.5KHz 12.5KHz
Odpowiedzi Audio,	+ 1dB-3dB
Znamionowe zniekształcenie dźwięku	
Protokół cyfrowy	ETSITSI02361,-1,-3
Vocoder typu	AMBE + 2TM

Zawartość opakowania :

