

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/reczne-cbradio-albrecht-ae-2990-amfmssb-polska-instrukcja-nowa-dostawa-2024-ilosc-ograniczona-p-1285.html>



Ręczne cbradio Albrecht AE 2990 AM/FM/SSB Polska Instrukcja NOWA DOSTAWA 2024 ilość ograniczona

Cena	2 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	10190
Producent	Albrecht

Opis produktu

ALBRECHT AE-2990AFS jest jednym z nielicznych CBradii pracujących z modulacją SSB umożliwiając uzyskanie dwukrotnie większego zasięgu niż powszechnie stosowana modulacja AM/FM niewielkie wymiary z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie.

Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB.

Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz koloru niebieskiego pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia.

Zewnętrzny, opcjonalny mikrofon głośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.

ALBRECHT AE-2990AFS, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności.

Możesz łatwo wybrać standard używany w państwie, na terytorium, którego aktualnie przebywasz.

Prawo Unii Europejskiej pozostawia państwom członkowskim znaczną swobodę w wyborze mocy, częstotliwości i rodzajów emisji w paśmie CB.

Radzimy dokładnie zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w miejscach, gdzie radio ma być używane i korzystanie wyłącznie z dozwolonych standardów.

Nowy Albrecht AE-2990AFS pełny multistandard:

- Germany: 80 kanałów FM (4 W); 40 kanałów AM 1 W i SSB 4 W
- EU: 40 kanałów AM 1 W; 40 kanałów FM/SSB 4 W
- E: 40 kanałów AM/FM/SSB 4 W
- PL: 40 kanałów AM/FM/SSB 4 W "0" Raster
- UK U: (programowane 40 FM dla UK U)

- MICG regulacja wzmocnienia mikrofonu podczas nadawania
- RFG regulacja czułości odbiornika
- SQ blokada szumów
- MODE wybór pracy AM/FM/SSB
- STEP zmiana częstotliwości pracy co 1kHz

- CH.FR wyświetlanie nr.kanału lub częstotliwości
- UP/DOWN zmiana kanałów
- CLAR pokrętło dokładnego strojenia
- SCN szybkie przeglądanie kanałów
- M/SCN szybkie przeglądanie pamięci
- CH 9/19 szybki wybór kanałów priorytetowych 19(drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)
- LOCK blokada klawiatury
- H/L zmiana mocy nadawczej 4/1 W
- MS zmiana standardu pracy dE,EU,PL.UK
- FUNC przycisk funkcyjny

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM/FM/SSB
- Rodzaje emisji: A3E (AM),F3E (FM),J3M (SSB)
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
- Mikrofon: pojemnościowy
- Zasilanie: 7,2-13.2Vdc
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, BNC
- Wymiary: 35(L) x 180(H) x 90(D)mm
- Waga: 190g bez baterii

ODBIORNIK

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czułość: 0.5uV (AM)(FM), 0.25 (SSB) przy 10dB SINAD
- Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz
- Separacja kanałów: 60dB
- Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB
- Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm
- Zniekształcenia audio: 3% @
- Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz
- Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 1 lub 4W przełączana AM/FM/SSB
- Modulacja: AM: 90%, FM:1.8KHz ± 0.2khz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji)

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

- Radiotelefon z uchwytem za pasek
- Krótka antena helikalna (24cm)
- Pojemnik na akumulatory z gniazdem do ładowania
- Polska Autorska Instrukcja Obsługi by ARTURSSS

Jako dodatkowa opcja dostępny adapter mobilny do zasilania radia w samochodzie z gniazda zapalniczki i z wprowadzonym przyłączem do anteny zewnętrznej, która poprawi zasięg odbioru i nadawania o 400%.