P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:35

Link do produktu: https://cb-radia.pl/zestaw-cbradio-alan-48-pro-asq-122424v-sirio-turbo-2000-mag-p-277.html

Zestaw CBradio Alan 48 PRO ASQ 1224/24V + Sirio Turbo 2000 MAG



Cena	**930,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Midland**

Opis produktu

Zestaw CBradio : Alan 48 PRO + Sirio Turbo 2000 MAG
Najlepsze cbradio z grupy Midland&Alan i skuteczna antena Sirio Turbo 2000 z najmocniejszym magnesem Sirio.
Ponad standardowy zestaw dla wymagających.

ALAN-48 PRO to klasyczne cbradio dedykowane dla zawodowych kierowców,w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności.

Funkcje :

- SQ/DSQ - ręczna i automatyczna blokada szumów
- Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co 10
- Przełącznik kanałów w mikrofonie
- Scan automatyczne szukanie rozmowy
- RF Gain pokrętło reguluje czułość odbiornika
- MIC Gain pokrętło reguluje wzmocnienie mikrofonu podczas nadawania
- M1...M4 przyciski pozwalają na zapamiętanie i szybkie wywoływanie 4 kanałów
- Szybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)
- CB/PA przełącznik na głośnik zewnętrzny
- ANL/OFF przełącznik uruchamia system redukcji zakłóceń impulsywnych
- DW przycisk umożliwia monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasie
- LOCAL/DX przełącznik zmienia warunki odbioru dla stacji silnych – Local , bądź słabych DX
- Podświetlone elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radiotelefonu w nocy

Dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy,monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLL gwarantuje całe lata bezawaryjnej pracy Alana-48 Plus Multi.
Radio dopuszczone do użytków w całej europie włącznie z Austrią.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.400 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM/FM
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13.8V/24V DC ±15%
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
- Wymiary zewnętrzne: 190 (L)x38(H)x124 (P) mm
- Waga: 0,850 kg

ODBIORNIK

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM
- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
- Separacja kanałów: 60 dB
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB

P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

- Moc wyjściowa audio: 2.0 W, 8 Ohm
- Zniekształcenia akustyczne:
- Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.2 A maximum

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 4W
- Modulacja: AM: od 85% do 95%,FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Pobór prądu: 1100mA bez modulacji

ANTENA CB

Antena CB Sirio Turbo 2000 PL Blue Line - to antena o długości 145cm z możliwością regulacji kąta pochyłu i składania
Idealna propozycja dla aut dostawczych i osobowych.
Sirio Turbo 2000 to wysokiej jakości materiały użyte do produkcji anteny zapewniają jej wiele lat skutecznej pracy.
Antena przy większych prędkościach auta nie odkształca się, promiennik stożkowy odporny jest na uderzenia .
Skuteczność nadawczo-odbiorcza (pot. zasięg) przy prawidłowej instalacji zapewni łączność do 18km przy sprzyjających warunkach.
Producent w serii anten Turbo zaprojektował szybkie składania przy pomocy złącza kulowego - wystarczy pół obrotu cewką anteny aby ją pochylić. System pochylania przydatny szczególnie przy codzienny wjeżdżaniu do garażu lub otwieraniu klapy bagażnika w autach typu sedan.
Antena wykonana z dużą starannością i dbałością o walory estetyczne z czego słynie firma Sirio
Najmocniejsza podstawa magnesowa Sirio o średnicy 160mm zapewnia stabilne mocowanie anteny nawet przy prędkości 200-230 km/h (przy zachowaniu pełnego przylegania podstawy do karoserii auta)

Parametry i cechy :

- Typ: Antena samochodowa
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: 26 do 28MHz
- Polaryzacja: Pozioma
- Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.3
- Zasięg odbiorczy ~ 18 km
- Długość anteny: 145 cm
- Szybka, niezawodna regulacja kąta pochyłu i złożenia anteny
- Maksymalna moc: 150 Watt
- Średnica podstawy: 160 mm
- Osłona gumowa : TAK
- Promiennik anteny -wykonany z INOXu - nierdzewny
- Kabel koncentryczny: RG-58AU długość 3.64 m (starcza na każde kombi i SUV)
- Waga 1220 g
- Wykonana z najlepszych materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne
- Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
- Łatwa w strojenia (możliwość przenoszenia bez konieczności dostrajania SWR)
- Made in ITALY

W skład kompletu wchodzą:

- Radiotelefon z odłączalnym kablem zasilającym prądu stałego
- Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP /LOCKł /DOWN
- Uchwyt mikrofonuUchwyt do mocowania radia
- Śruby mocujace radio i uchwyt
- Polska Instrukcja obsługi
- CE deklaracja zgodności
- Podstawa magnesowa Sirio - 160mm
- Antena Sirio Turbo 2000 PL